



## VEIT SG66MF Dampferzeuger

- > 2,2 kW – 230 V für 3,0 kg Dampf/h, ein Elektromagnetventil zum Anschluss eines Büglers
- > Dampferzeugung erfolgt im Normalfall aus Leitungswasser
- > Elektronische Wasserstandsmeldung erfolgt über akustische Signale
- > Zum Befüllen kann der Druck durch Öffnen der Entlüftung schnell abgelassen werden
- > Inkl. Sicherheits-Abschlammbehälter



## VEIT SG 66 Dampferzeuger

- > 2,2 kW – 230 V für 3,0 kg Dampf/h, ein Elektromagnetventil zum Anschluss eines Bügeleisens
- > Kompakter Hochdruckdampferzeuger mit Edelstahlkessel
- > Automatische Befüllung durch eingebaute Pumpe (über Direktwasseranschluss oder Speisewasserbehälter)
- > Wasserstandsanzeige akustisch und optisch.
- > Auch ohne Direktwasseranschluss zu betreiben
- > Inkl. Sicherheits-Abschlammbehälter
- > Speisewasseranschluss-Set zum Betrieb des Dampferzeugers ohne Direktwasseranschluss.



## VEIT SG 67 Dampferzeuger

- > Kompakter Klein-Dampferzeuger für den unterbrechungsfreien Dauerbetrieb,:
- > 1 Bügeleisenanschluss mit 2,2 kW 230 V oder 2 Bügeleisenanschlüsse mit 4,4 kW 400 V,
- > Dampfqualität einstellbar
- > Edelstahlkessel, Betrieb mit destilliertem und Osmosewasser möglich
- > Integrierter Speisewasserbehälter mit vergrößerter Tankkapazität, Direktwasseranschluss ohne Zusatzbehälter
- > Integrierte Rollen

## VEIT Lapidon Kalkbindemittel

Wir empfehlen ab einer Wasserhärte von 5 dH (deutsche Härte) das Kalkbindemittel VEIT Lapidon zu verwenden. Das Bindemittel bewirkt, dass sich der im Wasser enthaltene Kalk nicht ablagern kann. Er wird beim Abschlammern aus dem Kessel herausgespült.

